

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/rozpuszczalnik-do-utwardzonych-klejow-multibond-62-p-204.html>

## MULTIBOND 62 - 400ml - Rozpuszczalnik do utwardzonych klejów

Cena brutto	<b>61,50 zł</b>
Cena netto	<b>50,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>MB62400</b>
Kod EAN	<b>5904257496010</b>
Producent	<b>MULTIBOND</b>
Opakowanie	<b>400ml</b>

### Opis produktu

**Zmywacz do utwardzonych klejów** MULTIBOND-62 to profesjonalny preparat chemiczny przeznaczony do skutecznego usuwania starych, zaschniętych i utwardzonych klejów, uszczelek, farb oraz lakierów z różnego rodzaju powierzchni. Produkt został opracowany z myślą o zastosowaniach przemysłowych, warsztatowych oraz serwisowych, gdzie kluczowe znaczenie ma dokładne oczyszczenie podłoża przed ponownym klejeniem, lakierowaniem lub montażem.

Dzięki specjalnej formule w postaci aktywnej piany w sprayu, **zmywacz do utwardzonych klejów** MULTIBOND-62 penetruje strukturę starej warstwy kleju lub uszczelki, powodując jej zmiękczenie i odspojenie od podłoża. Pozwala to znacząco ograniczyć konieczność intensywnego skrobania, a tym samym minimalizuje ryzyko uszkodzenia czyszczonej powierzchni.

### Zmywacz do utwardzonych klejów - zastosowanie MULTIBOND-62

Produkt MULTIBOND-62 znajduje szerokie zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane jest szybkie i skuteczne usunięcie pozostałości po klejach i uszczelkach. **Zmywacz do utwardzonych klejów** sprawdza się zarówno w pracach serwisowych, jak i w procesach przygotowania powierzchni do dalszej obróbki.

### Typowe obszary zastosowań

- **Mechanika maszyn i urządzeń** - usuwanie resztek uszczelek, klejów i zapieczonych smarów podczas remontów i konserwacji.
- **Lakiernictwo i renowacja** - skuteczne zdejmowanie starych powłok lakierniczych, farb oraz pozostałości klejowych.
- **Przemysł i warsztaty** - przygotowanie powierzchni metalowych przed klejeniem, montażem lub uszczelnianiem.
- **Prace montażowe i serwisowe** - czyszczenie elementów z metalu, szkła, kamienia, ceramiki czy drewna.
- **Usuwanie napisów i folii** - rozpuszczanie napisów z folii PVC na szybach i innych niewrażliwych powierzchniach.

**Zmywacz do utwardzonych klejów** MULTIBOND-62 może być stosowany na powierzchniach takich jak metal, szkło, kamień, ceramika oraz drewno. W przypadku gum, lakierów i tworzyw sztucznych zaleca się wykonanie próby wstępnej w celu sprawdzenia odporności podłoża na działanie preparatu.

### Dlaczego warto wybrać zmywacz do utwardzonych klejów MULTIBOND-62?

Na rynku dostępnych jest wiele preparatów czyszczących, jednak **zmywacz do utwardzonych klejów** MULTIBOND-62 wyróżnia się wysoką skutecznością oraz wygodą stosowania. Forma piany w sprayu zapewnia dłuższy kontakt środka z czyszczoną powierzchnią, co przekłada się na lepsze efekty działania.

### Najważniejsze zalety produktu

- **Skuteczne działanie** - zmiękcza i rozpuszcza nawet stare, mocno przylegające kleje i uszczelki.

- **Minimalizacja skrobania** - ogranicza pracę mechaniczną i ryzyko uszkodzeń podłoża.
- **Uniwersalność** - szeroki zakres kompatybilnych powierzchni.
- **Wygodna aplikacja** - aerozol umożliwia precyzyjne nanoszenie preparatu.
- **Profesjonalne zastosowanie** - produkt dedykowany do intensywnych prac serwisowych.

Dzięki tym cechom **zmywacz do utwardzonych klejów** MULTIBOND-62 jest chętnie wybierany przez mechaników, lakierników, monterów oraz pracowników utrzymania ruchu.

## Dane techniczne - zmywacz do utwardzonych klejów MULTIBOND-62

Poniżej przedstawiono kluczowe parametry techniczne produktu, istotne z punktu widzenia użytkownika profesjonalnego:

- **Postać:** biała piana w sprayu
- **Zapach:** charakterystyczny dla amoniaku
- **Skład chemiczny:** eter dimetylowy, benzyna, metanol
- **Gęstość:** ok. 0,79 g/cm<sup>3</sup>
- **Temperatura zapłonu:** 0°C
- **Korozyjność:** brak
- **Pojemność opakowania:** 400 ml

Parametry te potwierdzają, że **zmywacz do utwardzonych klejów** MULTIBOND-62 jest preparatem o wysokiej sile działania, przeznaczonym do zastosowań profesjonalnych.

## Jak stosować zmywacz do utwardzonych klejów?

Prawidłowe użycie produktu MULTIBOND-62 ma kluczowe znaczenie dla uzyskania optymalnych efektów. **Zmywacz do utwardzonych klejów** należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta.

### Instrukcja stosowania krok po kroku

1. Zabezpieczyć sąsiednie elementy przed przypadkowym zapryskaniem.
2. Dokładnie wstrząsnąć pojemnikiem przed użyciem.
3. Natryskiwać preparat z odległości około 20 cm, nakładając obfitą warstwę piany.
4. Pozostawić na 10-20 minut do momentu zmiękczenia warstwy kleju.
5. Usunąć rozpuszczony materiał tępym narzędziem lub kawałkiem gumy.
6. Oczyszczoną powierzchnię dokładnie zmyć wodą.
7. W razie potrzeby czynność powtórzyć.

Przed ponownym klejeniem powierzchnię należy **dokładnie odtłuścić i osuszyć**, aby zapewnić odpowiednią przyczepność nowej warstwy kleju.

## Bezpieczeństwo i magazynowanie

**Zmywacz do utwardzonych klejów** MULTIBOND-62 jest produktem sklasyfikowanym jako niebezpieczny, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas jego stosowania. Preparat przeznaczony jest wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.

- Przechowywać w pozycji pionowej w temperaturze od 0°C do +25°C.
- Chronić przed źródłami ciepła, otwartym ogniem i iskrzeniem.
- Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Zapoznać się z kartą charakterystyki przed użyciem.
- Chronić przed dziećmi.