

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/spray-kon-moto-klej-do-tapicerki-samochodowej-p-638.html>

SPRAY-KON MOTO - 500ml - klej do tapicerki samochodowej

Cena brutto	26,35 zł
Cena netto	21,42 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	826191
Kod EAN	5903240062560
Producent	SPRAY-KON

Opis produktu

SPRAY-KON MOTO to wysokiej jakości klej kontaktowy w aerozolu, stworzony z myślą o profesjonalistach oraz hobbystach zajmujących się tapicerką samochodową, jachtową oraz innymi zastosowaniami wymagającymi trwałego i odpornego na warunki klejenia. Dzięki swojej uniwersalności i łatwości użycia, stał się niezastąpionym narzędziem w wielu warsztatach i domach.

Właściwości kleju do tapicerki samochodowej SPRAY-KON MOTO

SPRAY-KON MOTO wyróżnia się szeregiem cech, które czynią go idealnym wyborem **do klejenia tapicerki samochodowej**:

- **Odporność na wysokie temperatury:** Klej zachowuje swoje właściwości nawet w temperaturach sięgających do **90°C**, co jest kluczowe w warunkach panujących we wnętrzach pojazdów.
- **Szybkie i mocne wiązanie:** Krótki czas odparowania (40-60 sekund) pozwala na szybkie łączenie materiałów, co przyspiesza proces pracy.
- **Wysoka lepkość:** Zapewnia mocny chwyt i trwałą spoinę, a siła docisku znacząco wpływa na wytrzymałość połączenia.
- **Uniwersalność:** Nadaje się do klejenia różnorodnych materiałów, takich jak tkaniny, pianki, skóry, wykładziny, drewno, metal, laminat, szkło, guma i większość twardych plastików.
- **Łatwość użycia:** Forma aerozolu umożliwia precyzyjne i równomierne nanoszenie kleju na powierzchnie, co minimalizuje ryzyko zabrudzeń i zapewnia czystość pracy.

Zastosowanie kleju do tapicerki samochodowej SPRAY-KON MOTO

SPRAY-KON MOTO znajduje szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach:

Tapicerka samochodowa

Idealnie nadaje się do klejenia podsufitek, tapicerek drzwiowych, siedzeń oraz wykładzin podłogowych w samochodach. Jego odporność na wysokie temperatury sprawia, że jest niezastąpiony w trudnych warunkach panujących we wnętrzach pojazdów.

Tapicerka jachtowa

Dzięki odporności na wilgoć i wysokie temperatury, klej jest doskonałym wyborem do zastosowań w jachtach i łodziach, gdzie warunki środowiskowe mogą być wymagające.

Produkcja mebli

W branży meblarskiej klej stosowany jest do łączenia tkanin, pianek, skór oraz wykładzin z różnymi podłożami, takimi jak drewno czy metal, zapewniając trwałe i estetyczne połączenia.

Prace dekoracyjne

SPRAY-KON MOTO sprawdza się również w pracach dekoracyjnych, takich jak klejenie elementów wystroju wnętrza, gdzie wymagana jest precyzja i estetyka wykonania.

Sposób użycia kleju do tapicerki samochodowej SPRAY-KON MOTO

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

- 1. Przygotowanie powierzchni:** Upewnij się, że powierzchnie przeznaczone do klejenia są czyste, suche i wolne od kurzu oraz tłuszczu.
- 2. Aplikacja kleju:** Przed użyciem wstrząśnij puszką. Ustaw dyszę natryskową na żadaną szerokość strumienia i nanieś klej równomiernie na obie powierzchnie z odległości 10-30 cm.
- 3. Odparowanie:** Pozwól klejowi odparować przez 40-60 sekund, aż stanie się lepki w dotyku.
- 4. Łączenie:** Po odparowaniu mocno dociśnij klejone elementy. Im większa siła docisku, tym mocniejsza będzie spoina klejowa.
- 5. Czyszczenie dyszy:** Po zakończeniu aplikacji odwróć puszkę do góry dnem i naciśnij dyszę, aby oczyścić ją z resztek kleju, co zapobiegnie jej zatkanie.

Środki ostrożności przy stosowaniu kleju do tapicerki samochodowej SPRAY-KON MOTO

Podczas korzystania z kleju SPRAY-KON MOTO należy przestrzegać następujących zaleceń:

- **Wentylacja:** Pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania oparów kleju.
- **Ochrona osobista:** Używaj rękawic ochronnych oraz okularów, aby zabezpieczyć skórę i oczy przed kontaktem z klejem.
- **Przechowywanie:** Przechowuj klej w chłodnym, suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia.
- **Unikanie określonych materiałów:** Klej nie nadaje się do miękkiego PCV oraz materiałów powlekanych PCV.

Opinie użytkowników o kleju do tapicerki samochodowej SPRAY-KON MOTO

Klienci, którzy skorzystali z kleju SPRAY-KON MOTO, chwalą go za:

- **Skuteczność:** Użytkownicy podkreślają mocne i trwałe wiązanie różnych materiałów.
- **Łatwość użycia:** Forma aerozolu umożliwia szybką i równomierną aplikację kleju.
- **Odporność na temperaturę:** Klej sprawdza się w warunkach wysokiej temperatury, co jest istotne w zastosowaniach motoryzacyjnych.

Porady praktyczne dotyczące kleju do tapicerki samochodowej SPRAY-KON MOTO

Aby uzyskać najlepsze rezultaty podczas korzystania z kleju SPRAY-KON MOTO, warto zwrócić uwagę na:

- **Dokładność aplikacji:** Starannie nanieś klej na całą powierzchnię, aby uniknąć miejsc bez kleju, co może osłabić połączenie.
- **Czas odparowania:** Nie skracaj ani nie wydłużaj zalecanego czasu odparowania, aby zapewnić optymalne wiązanie.
- **Siła docisku:** Mocne dociśnięcie klejonych elementów zwiększa trwałość spoiny.
- **Testowanie:** Przed klejeniem dużych powierzchni wykonaj próbę na małym fragmencie materiału, aby upewnić się co do efektu końcowego.

Podsumowanie

SPRAY-KON MOTO to niezawodny klej kontaktowy w aerozolu, **idealny do zastosowań w tapicerce samochodowej, jachtowej oraz w produkcji mebli**. Jego wysoka odporność na temperaturę, szybkie wiązanie i uniwersalność sprawiają, że jest ceniony zarówno przez profesjonalistów, jak i amatorów. Pamiętaj o przestrzeganiu zaleceń dotyczących aplikacji i bezpieczeństwa, aby cieszyć się trwałymi i estetycznymi rezultatami.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ostrzeżenia: