

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/super-color-auto-bitum-500ml-czarny-spray-bitumiczny-do-konserwacji-podwozia-p-932.html>



## SUPER COLOR AUTO BITUM - 500ml - czarny - spray bitumiczny do konserwacji podwozia

Cena brutto	<b>25,99 zł</b>
Cena netto	<b>21,13 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Numer katalogowy	<b>BOKSC263231</b>
Kod EAN	<b>5902232632316</b>
Producent	<b>Bostik</b>
Opakowanie	<b>500ml</b>

### Opis produktu

**Bostik Super Color Auto Bitum** to **wysokiej jakości spray bitumiczny do konserwacji podwozia**, nadkoli i innych elementów pojazdów oraz konstrukcji narażonych na trudne warunki eksploatacyjne. Dzięki specjalnej formule tworzy **wodoodporną, antykorozyjną i elastyczną powłokę**, chroniącą przed wilgocią, błotem pośniegowym, solą drogową i innymi szkodliwymi czynnikami środowiskowymi.

Produkt jest **odporny na splotanie**, co ułatwia jego aplikację nawet na pionowych powierzchniach. Gwarantuje **skuteczną ochronę elementów metalowych**, betonowych i drewnianych przed korozją, wilgocią oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

### Właściwości sprayu bitumicznego Bostik Super Color Auto Bitum

- **Antykorozyjna ochrona** - tworzy powłokę, która chroni metal przed rdzą i degradacją.
- **Elastyczność powłoki** - zapewnia długotrwałą ochronę nawet przy dużych wahaniami temperatur.
- **Odporność na wilgoć, błoto i sól drogową** - doskonały do zastosowań w trudnych warunkach atmosferycznych.
- **Łatwa aplikacja** - spray nie wymaga specjalistycznych narzędzi, wystarczy dokładnie wstrząsnąć i aplikować na przygotowaną powierzchnię.
- **Szybkie schnięcie** - powierzchnia staje się pyłosucha już po 10 minutach, a pełne utwardzenie następuje po 6 godzinach.
- **Długi okres przydatności** - produkt można przechowywać przez 10 lat od daty produkcji.

### Zastosowanie

**Spray bitumiczny do konserwacji podwozia** Bostik Super Color Auto Bitum jest idealny do:

- **Ochrony podwozia i nadkoli pojazdów** - zabezpiecza elementy samochodowe przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi.
- **Konserwacji maszyn i urządzeń przemysłowych** - sprawdzi się w ochronie stalowych i metalowych elementów wystawionych na działanie czynników atmosferycznych.
- **Zabezpieczania betonowych i drewnianych konstrukcji** - może być stosowany na materiałach drewnopochodnych oraz betonie, chroniąc je przed wilgocią.

### Dane techniczne

- **Baza:** bitum
- **Kolor:** czarny mat
- **Pojemność opakowania:** 500 ml
- **Temperatura aplikacji:** od +10°C do +30°C

- **Odporność termiczna po utwardzeniu:** -20°C do +100°C
- **Czas schnięcia:**
  - Pyłosuchość: **10 minut**
  - Odporność na dotyk: **25 minut**
  - Całkowite utwardzenie: **6 godzin**
- **Wydajność:** ok. 2 m<sup>2</sup> na jedno opakowanie
- **Rekomendowana grubość pojedynczej warstwy:** 20-30 μm

## Sposób użycia

1. **Przygotowanie powierzchni** - oczyścić powierzchnię z rdzy, kurzu, tłuszczu, starej farby i innych zanieczyszczeń.
2. **Aplikacja sprayu:**
  - Wstrząsnąć puszką przez **2-3 minuty**.
  - Podczas pracy wstrząsać co **5 minut**.
  - Rozpylać z odległości **25-30 cm**.
  - Nakładać w kilku cienkich warstwach.
  - Kolejne warstwy aplikować **metodą mokre na mokre** lub po całkowitym wyschnięciu (ok. 6 godzin).
3. **Zalecenia dotyczące użytkowania:**
  - **Optymalna temperatura pracy:** +20°C.
  - Nie stosować poniżej +10°C.
  - Po zakończeniu pracy **oczyścić zawór puszki**.

## Środki ostrożności

- **Chronić przed dziećmi.**
- **Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.**
- **Unikać kontaktu z oczami i skórą** - w razie kontaktu przemyć dużą ilością wody.
- **Produkt jest łatwopalny - nie stosować w pobliżu otwartego ognia.**

## Dlaczego warto wybrać spray bitumiczny Bostik Super Color Auto Bitum?

- **Skuteczna ochrona** przed korozją, wilgocią i solą drogową.
- **Łatwa aplikacja** - nie wymaga profesjonalnych narzędzi.
- **Doskonała przyczepność do metalu, betonu i drewna.**
- **Długi okres przechowywania - aż 10 lat.**
- **Szybkie schnięcie i odporność na wysokie oraz niskie temperatury.**

Kolor: **czarny**