

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/trwale-plastyczny-kit-szklarski-bostik-b300-600ml-szary-p-1113.html>

Trwale plastyczny kit szklarski BOSTIK B300 - 600ml - szary

Cena brutto	23,20 zł
Cena netto	18,86 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BOK214568
Kod EAN	8711595214568
Producent	Bostik
Opakowanie	600ml

Opis produktu

Opis produktu

Kit szklarski BOSTIK B300 to wysokiej jakości jednoskładnikowy uszczelniacz o **trwale plastycznej formule**, przeznaczony do zastosowań szklarskich i budowlanych. Produkt bazuje na polibutenie i olejach roślinnych, dzięki czemu cechuje się **doskonałą przyczepnością** do różnych materiałów budowlanych, takich jak beton, tynki, drewno lakierowane, stal czy szkło.

Kluczowe zalety

- **Trwale plastyczny** - nie ulega utwardzeniu w całości, co zapewnia elastyczność spoiny.
- **Odporny na wilgoć i warunki atmosferyczne** - doskonały do zastosowań zewnętrznych.
- **Pokrywa się cienkim, sprężystym naskórkiem**, co zwiększa trwałość.
- **Łatwy w aplikacji i wygładzaniu** - dobre właściwości robocze.
- **Nie zawiera rozpuszczalników**, co czyni go bardziej ekologicznym.
- **Odporność na rysy skurczowe i pęknięcia**.
- **Po wyschnięciu można malować**.

Zastosowanie

- Osadzanie szyb w ramach drewnianych, stalowych i betonowych.
- Uszczelnianie połączeń w budynkach gospodarczych i przemysłowych.
- Zastosowanie w szkleniu szklarni i budynkach ogrodnich.
- Uszczelnianie fasadowe, w tym dylatacji w budownictwie wielkopłytowym.
- Uszczelnianie zamków w płytach warstwowych stosowanych w budownictwie hal, chłodni, suszarni czy obiektów sportowych.

Parametry techniczne

Cecha	Wartość
Baza	Polibuten
Temperatura aplikacji	+5°C do +40°C
Ciężar właściwy	≈ 1,7 g/ml
Ściekanie	
Kożuszenie	≈ 48 h przy +23°C i 50% RH
Odporność termiczna	-20°C do +75°C

Instrukcja aplikacji

Przed użyciem powierzchnia powinna być sucha, czysta i odtłuszczona. W przypadku tworzyw sztucznych zaleca się

wykonanie testu przyczepności. Wypełnianie szczelin powinno odbywać się **powoli i dokładnie**, aby uniknąć uwieżnienia powietrza. Profilowanie spoiny należy wykonać w ciągu 15 minut od aplikacji.

Dostępne opakowania

- Rękaw z folii aluminiowej 600 ml - szary
- Rękaw z folii aluminiowej 600 ml - biały

Przechowywanie i trwałość

Produkt można przechowywać przez **24 miesiące** od daty produkcji w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu. Optymalna temperatura przechowywania wynosi od +5°C do +25°C.

Podsumowanie

Kit szklarski BOSTIK GLASS'N'SEAL BEDDING COMPOUND B300 to doskonały wybór dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Dzięki swojej elastycznej i trwałej formule świetnie sprawdzi się w różnych zastosowaniach budowlanych i szklarskich.

Kolor: **szary**