

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/unirep-80-usuwanie-wyciekow-z-rurociagow-p-939.html>

## UNIREP 80 - bandaż do usuwania wycieków z rurociągów

Dostępność

**Zapytaj o dostępność**

Producent

**UNIREP MOLECULAR**

### Opis produktu

UNIREP 80 SYNTHO-GLASS do natychmiastowego usuwania awarii / wycieków z rurociągów naftowych i pochodnych.

Zapewnienie ciągłego przepływu cieczy i gazów w rurociągach jest niezwykle ważne, dlatego też chcielibyśmy przedstawić Państwu materiał przy pomocy którego, można zapobiec skutkom każdej awarii bez konieczności zamykania zaworów!!! (NAPRAWA BEZ ZMNIEJSZANIA CIŚNIENIA PRACY!!!).

#### UNIREP 80 SYNTHO-GLASS

To pomoc przy wyciekach o intensywnym strumieniu pod wyższymi ciśnieniami, w tym i cieczy gorących (aż do 300°C!!!) i chemicznie aktywnych (kwasy, sole, ropa naftowa- także ta w dużym stopniu zsiarcona). Szeroki zakres temperatur pracy umożliwia trwałe i szybkie naprawy:

BANDAŻ UNIREP 80 SYNTHO-GLASS jest aktywowany zwykłą wodą, utwardza się w czasie 20 min!!!, podczas aplikacji doskonale przylega do metali, szkła, tworzyw sztucznych a także gumy. Tamuje wycieki spowodowane przekorodowaniem ścianek rury, czy też pęknięciami/szczelinami każdej wielkości. Umożliwia także łączenie przewodów rurowych różnych średnic i z różnych materiałów.

Jest nieprzepuszczalny dla powietrza i pary, odporny na oleje i benzynę, twardnieje pod wodą, jest niepalny, bez smaku i zapachu, nietrujący. Można go szlifować i malować, **NAPRAWA W PEŁNI TRWAŁA W CZASIE.**

DANE TECHNICZNE	PARAMETRY
Wytrzymałość na zginanie	115, 92 N / mm <sup>2</sup> =11, 82 Kg/ mm <sup>2</sup>
Wytrzymałość na rozciąganie	179, 28 N / mm <sup>2</sup> =18, 28 Kg/ mm <sup>2</sup>
Wytrzymałość na ściskanie	191, 52 N / mm <sup>2</sup> =19, 28Kg/ mm <sup>2</sup>
Przyczepność	7 kg / cm <sup>2</sup>
Odporność na przebicia elektryczne	aż do 16060 V
Zakres temperatur stosowania	od -60°C do +300°C

**Taśmy należy stosować w ilościach i wielkościach jak poniżej w zależności od średnicy rurociągu:**

Średnica rury	Obwód rury	Długość 9 owinięć	Wymiar Taśmy		
			50x1500	75 x 2750	100x 2750
mm	mm	mm	mm	mm	Mm
15	47	424	1 szt	-	-
20	63	566	1 szt	-	-
25	79	707	1 szt	-	-
32	101	905	1 szt	-	-
40	126	1131	1 szt	-	-
50	157	1413	1 szt	-	-
80	252	2261	2 szt	1 szt	1 szt
100	314	2826	2 szt	1 szt	1 szt
125	393	3533	-	1 szt	1 szt
150	471	4239	-	2 szt	2 szt

200	628	5652	-	2 szt	2 szt
250	785	7065	-	2 szt	2 szt
300	942	8478	-	3 szt	3 szt