

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/uszczelniacz-do-dylatacji-betonu-bostik-p360-600ml-szary-p-1090.html>

Uszczelniacz do dylatacji betonu BOSTIK P360 - 600ml - szary



Cena brutto	33,80 zł
Cena netto	27,48 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BOK215114
Kod EAN	8711595215114
Producent	Bostik
Opakowanie	600ml

Opis produktu

BOSTIK SEAL'N'FLEX MULTI PURPOSE P360 to **wysokomodułowy, jednoskładnikowy uszczelniacz poliuretanowy**, który został zaprojektowany specjalnie do **uszczelniania dylatacji betonu** w różnych warunkach eksploatacyjnych. Produkt utwardza się w wyniku reakcji chemicznej z parą wodną, tworząc trwałe i elastyczne spoiny odporne na warunki atmosferyczne oraz środki chemiczne.

Zalety uszczelniacza BOSTIK SEAL'N'FLEX MULTI PURPOSE P360

- **Trwała elastyczność** w szerokim zakresie temperatur (-40°C do +80°C)
- **Wysoka wytrzymałość mechaniczna**, odporność na ścieranie i uszkodzenia
- **Doskonała zdolność kompensacji ruchów** konstrukcyjnych (odkształcenia $\pm 25\%$)
- **Odporność na działanie wilgoci, promieniowania UV i chemikaliów**
- **Możliwość malowania po utwardzeniu** bez ryzyka pęknięć
- Zapewnia **doskonałą przyczepność** do większości materiałów budowlanych bez konieczności gruntowania
- Przeznaczony do **dylatacji pionowych i poziomych**
- Zgodność z normami: PN-EN 15651-1 (F-EXT-INT-CC 25HM) oraz PN-EN 15651-4 (PW-EXT-INT-CC 25LM)

Zastosowanie

Uszczelniacz BOSTIK SEAL'N'FLEX MULTI PURPOSE P360 znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie:

Dylatacje fasadowe i posadzkowe

- Posadzki przemysłowe, chodniki, rampy, place manewrowe
- Parkingowe ciągi komunikacyjne
- Elewacje betonowe, ceglane, metalowe

Uszczelnienia budowlane

- Złącza ruchome w budownictwie
- Uszczelnienia dachowe
- Połączenia okno/drzwi - mur

Inne zastosowania

- Uszczelnianie konstrukcji stalowych (hale, magazyny, kontenery, silosy)
- Motoryzacja - uszczelnienia karoserii, opraw świateł, dachów
- Uszczelnienia wentylacyjne

Dane techniczne

Właściwość	Wartość
Baza	Poliuretan
System utwardzania	Reakcja z parą wodną
Ciężar właściwy	1,23 g/ml
Czas kożuszenia	~120 minut przy +23°C i 50% RH
Czas utwardzania	~3 mm/24 h
Maksymalne wydłużenie	> 600%
Moduł 100%	0,35 N/mm ²
Odporność termiczna	-40°C do +80°C

Sposób aplikacji

Przygotowanie powierzchni

- Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona
- W przypadku podłoży chłonnych zaleca się gruntowanie
- Zastosowanie sznura dylatacyjnego w celu kontroli głębokości spoiny

Nakładanie uszczelnacza

- Masę aplikować ręcznym lub pneumatycznym pistoletem
- Po nałożeniu wygładzić powierzchnię w ciągu 15 minut
- Zapewnić dobrą wentylację w czasie schnięcia

Pakowanie i przechowywanie

Produkt dostępny w opakowaniach:

- Kartusz aluminiowy 300 ml (biały, szary, czarny)
- Rękaw foliowy 600 ml (biały, szary)

Okres trwałości: 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Podsumowanie

BOSTIK SEAL'N'FLEX MULTI PURPOSE P360 to wysokiej jakości **uszczelniacz do dylatacji betonu**, który zapewnia trwałe i elastyczne uszczelnienia w różnorodnych warunkach. Dzięki wysokiej odporności na warunki atmosferyczne i doskonałej przyczepności do materiałów budowlanych jest niezastąpionym rozwiązaniem w branży budowlanej. ► **Kup online na e-kleje.pl! Szybka dostawa!**

Baza: **poliuretan**

Kolor: **szary**