

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/uszczelniacz-do-zamkow-paneli-bostik-clic-protect-125ml-p-784.html>

Uszczelniacz do zamków paneli BOSTIK CLIC PROTECT - 125ml



Cena brutto	20,55 zł
Cena netto	16,71 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	30020181
Kod EAN	3549210024071
Producent	Bostik
Opakowanie	125ml

Opis produktu

Uszczelnianie zamków paneli to kluczowy element prawidłowego montażu podłóg laminowanych i warstwowych. W przypadku pomieszczeń narażonych na wilgoć, jak kuchnie czy przedpokoje, odpowiednie zabezpieczenie połączeń paneli zapobiega ich pęcznieniu, odkształceniom oraz skraca ryzyko konieczności kosztownych napraw. Jednym z najbardziej zaawansowanych produktów dedykowanych do tego celu jest **Bostik CLIC PROTECT** - bezbarwny, elastyczny i szybko schnący uszczelniacz do zamków paneli.

Dlaczego uszczelnianie zamków paneli jest takie ważne?

Podczas codziennego użytkowania podłogi narażone są na kontakt z wodą - podczas mycia, rozlanych napojów czy wilgoci nanoszonej z obuwia. **Zamki paneli podłogowych**, czyli systemy zatrzaskowe łączące poszczególne elementy, są szczególnie wrażliwe na działanie cieczy. Woda dostająca się między panele może powodować:

- spuchnięcie i rozwarstwienie laminatu,
- zniszczenie struktury drewnianej warstwy nośnej,
- powstawanie pleśni i grzybów,
- nieestetyczne wyrzuszenia powierzchni.

Zastosowanie specjalistycznego uszczelniacza, takiego jak **CLIC PROTECT**, minimalizuje te zagrożenia, zapewniając dłuższą żywotność i estetyczny wygląd podłogi.

CLIC PROTECT od Bostik - charakterystyka produktu

Bostik CLIC PROTECT to nowoczesny żelowy uszczelniacz w tubce z precyzyjnym aplikatorem, stworzony specjalnie do ochrony połączeń zatrzaskowych paneli podłogowych. Jego główne cechy to:

- **Bezbarwna forma po wyschnięciu** - niewidoczny na powierzchni, nie psuje estetyki podłogi,
- **Elastyczność** - dopasowuje się do ruchów paneli i zmian temperatury,
- **Szybkie schnięcie** - gotowy do obciążenia już po 24 godzinach,
- **Nie skleja paneli** - możliwy jest późniejszy demontaż i wymiana paneli,
- **Odporność na mróz** - nie traci właściwości w niskich temperaturach,
- **Ekonomiczna wydajność** - jedna tubka wystarcza na ok. 10 m² podłogi (15-20 metrów połączeń).

Zastosowanie Bostik CLIC PROTECT

Produkt przeznaczony jest do **bezklejowego montażu paneli laminowanych i warstwowych**. Zaleca się jego stosowanie we wszystkich pomieszczeniach, w których istnieje ryzyko zawilgocenia podłogi. Szczególnie polecany do:

- kuchni,
- łazienek (jeśli producent paneli dopuszcza takie zastosowanie),
- przedpokojów,
- pomieszczeń gospodarczych i technicznych.

Jak stosować uszczelniacz do zamków paneli?

Uszczelnianie zamków paneli za pomocą środka CLIC PROTECT jest proste i nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Oto krok po kroku:

1. Przygotuj podłoże - powinno być suche, równe, czyste i bez śladów kurzu czy tłuszczu.
2. Nałóż uszczelniacz obficie na całej długości krawędzi półki panelu.
3. Połącz dwa panele, pozwalając nadmiarowi preparatu wypłynąć.
4. Pozostaw do wyschnięcia (15-30 minut). Nadmiar żelu można łatwo usunąć ciągnąc za jego koniec.
5. Podłoga może być w pełni obciążona po 24 godzinach.

Parametry techniczne produktu

Właściwość	Wartość
Baza	Rozpuszczalnik
Kolor po wyschnięciu	Bezbarwny
Czas schnięcia	15-30 minut
Pełna obciążalność	Po 24 godzinach
Temperatura stosowania	+10°C do +30°C
Opakowanie	Tubka 125 ml
Wydajność	15-20 m połączeń (~10 m ²)
Okres trwałości	18 miesięcy

Korzyści z zastosowania uszczelniacza CLIC PROTECT

Wybierając **Bostik CLIC PROTECT** do uszczelniania zamków paneli, zyskujesz:

- **Skuteczną ochronę przed wilgocią** i uszkodzeniami podłogi,
- **Możliwość demontażu paneli** bez ryzyka ich zniszczenia,
- **Estetyczne wykończenie** bez widocznych śladów żelu,
- **Szybką i wygodną aplikację**, także dla domowych majsterkowiczów.

Nie czekaj, zadbaj o trwałość i wygląd swojej podłogi już dziś. **Uszczelnianie zamków paneli** to inwestycja w komfort i bezproblemowe użytkowanie na lata!

Kolor: **bezbarwny**