

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/wysokomodulowy-uszczelniacz-poliuretanowy-bostik-p795-600ml-betonowy-szary-p-1096.html>

Wysokomodulowy uszczelniacz poliuretanowy BOSTIK P795 - 600ml - betonowy szary

Cena brutto	41,90 zł
Cena netto	34,07 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BOK212762
Kod EAN	8711595212762
Producent	Bostik
Opakowanie	600ml

Opis produktu

Czym jest uszczelniacz poliuretanowy?

Uszczelniacz poliuretanowy to elastyczny materiał przeznaczony do trwałego wypełniania szczelin dylatacyjnych, złączy konstrukcyjnych i fasadowych. Wyróżnia się doskonałą przyczepnością, odpornością na warunki atmosferyczne oraz możliwością zastosowania na wielu rodzajach powierzchni. Jednym z najbardziej zaawansowanych produktów tej kategorii jest **BOSTIK SEAL'N'FLEX PREMIUM P795**.

Charakterystyka BOSTIK SEAL'N'FLEX PREMIUM P795

Produkt ten to jednoskładnikowy, wysokomodulowy **uszczelniacz poliuretanowy** klasy premium, który utwardza się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu. Dzięki zastosowaniu **technologii gel paste** uzyskano wyjątkowe właściwości robocze: wysoką lepkość, odporność na spływanie nawet w szerokich szczelinach oraz łatwość aplikacji niezależnie od kształtu fugi.

Najważniejsze zalety

- **Wysoka elastyczność** - kompensacja odkształceń aż do $\pm 25\%$
- **Odporność na promieniowanie UV** i warunki atmosferyczne
- **Niska zawartość MDI** - minimalizacja zagrożeń zdrowotnych
- **Brak nieprzyjemnego zapachu** - klasa A+
- **Nie zawiera węglowodorów aromatycznych**
- **Niskie ryzyko powstawania pęcherzy** w strukturze masy
- **Długi okres trwałości** - aż 15 miesięcy
- **Możliwość malowania** po utwardzeniu
- **Wysoka przyczepność** bez gruntowania
- **Dopuszczenie do kontaktu z żywnością** (ISEGA)

Zakres zastosowań

Uszczelniacz poliuretanowy BOSTIK P795 nadaje się do szerokiego wachlarza zastosowań:

- Dylatacje fasadowe i posadzkowe
- Złącza ruchome (elewacje betonowe, ceglane, metalowe)
- Uszczelnienia dachowe i okiennie-drzwiowe
- Konstrukcje stalowe - hale, silosy, zbiorniki
- Motoryzacja - nadwozia, karoserie

- Narożne uszczelnienia płytek (tarasy, balkony)

Dane techniczne

- **Temperatura aplikacji:** od +5°C do +40°C
- **Czas tworzenia kożucha:** ok. 90 minut (23°C, 50% RH)
- **Tempo utwardzania:** 3 mm/24h
- **Maksymalne wydłużenie:** > 500%
- **Twardość Shore A:** ok. 30
- **Moduł 100%:** 0,50 N/mm²
- **Odporność termiczna:** od -30°C do +80°C
- **Ciężar właściwy:** ok. 1,3 g/ml

Rodzaje powierzchni

Produkt charakteryzuje się **bardzo dobrą przyczepnością bez potrzeby gruntowania** do takich materiałów jak:

- Beton, tynki, wylewki
- Drewno (lakierowane i impregnowane)
- Stal nierdzewna, emaliowana, aluminium
- Gres, glazura, ceramika, PCW i inne tworzywa

Jak przygotować podłoże?

Powierzchnia musi być **czysta, sucha i odtłuszczona**. W przypadku tworzyw sztucznych zaleca się wykonanie testu przyczepności. Mocno chłonne podłoża należy zagruntować środkiem Bostik Universal Primer T300. W przypadku głębszych szczelin stosuje się sznur dylatacyjny, a przy bardzo płytkich - taśmę PE.

Sposób aplikacji

Produkt nanosi się za pomocą pistoletu ręcznego lub pneumatycznego. Po nałożeniu należy **niezwłocznie wyprofilować i wygładzić powierzchnię**. Zaleca się użycie Bostik Finishing Soap T500.

Zużycie i proporcje

Zużycie produktu zależne jest od przekroju fugi. Przykładowo, dla fugi o wymiarach 10 mm x 10 mm zużycie wynosi ok. 100 ml/m.b. Zaleca się zachowanie proporcji szerokości do głębokości 1:1 dla szczelin do 10 mm oraz (szerokość/3) + 6 mm dla szerszych.

Uwagi i przechowywanie

- Nie stosować w miejscach stale zanurzonych w wodzie
- Produkt nieodpowiedni dla PE, PP, PTFE, neoprenu i kamienia naturalnego
- Przed malowaniem należy wykonać test przyczepności
- Przechowywać w temp. +5°C do +25°C, do 15 miesięcy od daty produkcji

Dostępne opakowania

Opakowanie: 600 ml, rękaw z folii aluminiowej

Kolor: Szary

Podsumowanie - dlaczego warto wybrać uszczelniacz poliuretanowy BOSTIK P795?

Wybierając **uszczelniacz poliuretanowy** BOSTIK SEAL'N'FLEX PREMIUM P795, inwestujesz w produkt najwyższej jakości, który łączy **wytrzymałość, elastyczność i estetykę**. Doskonale do zastosowań zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zapewnia **trwałość i bezpieczeństwo** każdej konstrukcji. Dzięki szerokiemu zakresowi zastosowań, łatwej aplikacji i możliwości malowania po utwardzeniu, stanowi idealny wybór dla profesjonalistów i wymagających użytkowników.

Uszczelniacz poliuretanowy BOSTIK to pewność i niezawodność w każdej sytuacji!

Baza: **poliuretan**

Kolor: **betonowy szary**

