

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/zestaw-do-klejenia-gumy-z-metalem-p-1114.html>

Zestaw do klejenia gumy z metalem

Cena brutto	129,13 zł
Cena netto	104,98 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	26+22u+61
Opakowanie	800g

Opis produktu

Zestaw do klejenia gumy z metalem, klej MULTIBOND-26 przeznaczony jest do klejenia gumy z metalem szczególnie w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym. Z powodzeniem można stosować go w produkcji okien i drzwi do przyklejania uszczeltek, w serwisach naprawczych. Klej stosuje się w temperaturze pokojowej. Skleja również drewno, ceramikę, szkło, korek, skórę itp. W celu podniesienia wytrzymałości spoiny klej może być stosowany z 5% dodatkiem utwardzacza [MULTIBOND-22u](#).

Powierzchnie klejone muszą być suche, wolne od kurzu, tłuszczu i oleju i innych materiałów o własnościach antyadhezyjnych. Do czyszczenia najlepiej nadaje się zmywacz MULTIBOND-61.

Wykonanie klejenia gumy z metalem:

- Klej przed użyciem dokładnie wymieszać z utwardzaczem.
- Klej i materiały podczas klejenia powinny mieć temperaturę 18÷25°C.
- Łączone materiały dokładnie oczyścić: gumę zszorstkować papierem ściernym lub przy użyciu szlifierki i oczyścić z pyłu szczotką. Przed naniesieniem kleju materiały należy przemyć zmywaczem Multibond 61.
- Możliwie bezpośrednio po oczyszczeniu materiałów klej nanosić równomiernie pędzlem o krótkim i twardym włosiu dobrze wcierając w materiał.
- Na metal klej nanosi się dwukrotnie, a na gumę jeden raz, stosując czas otwarty ok. 20min.
- Po tym czasie złączyć elementy i natychmiast silnie sprasować pod ciśnieniem 3,5 MPa w ciągu 30 min w temperaturze pokojowej.
- Mieszankę kleju z utwardzaczem (jeśli był użyty) zużyć w ciągu 2-3h.

Baza: **kauczuk polichloroprenowy**

Kolor: **beżowy**

Wytrzymałość termiczna: **-20 +80 (100)°C**

Zużycie: **200-300g/m²**