

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/zestaw-do-klejenia-tasmociagow-gumowych-p-1115.html>

## Zestaw do klejenia taśmociągów gumowych

Cena brutto	<b>129,13 zł</b>
Cena netto	<b>104,98 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>22+22u+61</b>
Kod EAN	<b>5908090987049</b>

### Opis produktu

**Zestaw do klejenia taśmociągów gumowych MULTIBOND-22 + MULTIBOND-22u + MULTIBOND-61** to kompletny system do trwałego łączenia taśm przenośnikowych i innych materiałów. MULTIBOND-61 skutecznie przygotowuje powierzchnię do klejenia, MULTIBOND-22 z utwardzaczem MULTIBOND-22u zapewnia trwałe i odporne na warunki środowiskowe połączenie.

### Klej

**Opis:** Multibond 22 to klej oparty na kauczukach polichloroprenowych, przeznaczony do łączenia taśmociągów gumowych i innych materiałów.

**Zastosowanie:** Klejenie gumowych i gumowo-tkaninowych taśm przenośnikowych, skóry, tekstyliów, metali oraz twardej gumy.

### Instrukcja użycia:

- Powierzchnie muszą być suche i odtłuszczone.
- Do czyszczenia zaleca się użycie zmywacza Multibond 61.
- Klej należy nakładać pędzlem, w 3 warstwach, w odstępach 10-30 minut.
- Po ostatniej warstwie materiały łączyć w czasie 15-20 minut.

### Specyfikacja techniczna:

- Kolor: ciemnoszary - czarny
- Czas pełnego utwardzenia: 48 godzin
- Zakres temperatur pracy: -20°C do +90°C

### Utwardzacz

**Opis:** Multibond 22u to utwardzacz stosowany z klejem Multibond 22.

**Zastosowanie:** Dodawany w proporcji 5% bezpośrednio przed użyciem kleju. Zmieszany klej należy zużyć w ciągu 2 godzin.

### Zmywacz-odtłuszczacz

**Opis:** Multibond 61 to bezchlorowy środek do odtłuszczania powierzchni metalowych, gumowych i innych przed klejeniem.

**Zastosowanie:**

- Usuwanie smarów, starych warstw klejów, wosków i olejów.
- Przygotowanie powierzchni przed klejeniem lub malowaniem.

**Specyfikacja techniczna:**

- Kolor: przezroczysty
- Składniki: aceton, alkohol izopropylowy
- Temperatura wrzenia: +56°C