

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/zmywacz-do-sprzegiel-i-hamulcow-multibond-66-p-207.html>

Zmywacz do sprzęgieł i hamulców MULTIBOND 66 - 600ml

Cena brutto	36,29 zł
Cena netto	29,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MB66600
Kod EAN	5904257496041
Producent	MULTIBOND

Opis produktu

Profesjonalny zmywacz do sprzęgieł i hamulców - MULTIBOND-66

MULTIBOND-66 to wysokiej jakości **zmywacz do sprzęgieł i hamulców**, przeznaczony do zastosowań przemysłowych oraz warsztatowych. Dzięki swojej **zaawansowanej formule chemicznej**, skutecznie usuwa nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia, smary, oleje, pył i osady hamulcowe. Preparat ten gwarantuje **szybkie i bezpieczne czyszczenie** elementów układów hamulcowych i sprzęgieł, redukując hałas oraz niepożądane piszczenie.

Zastosowanie zmywacza do sprzęgieł i hamulców

Preparat **MULTIBOND-66** znajduje szerokie zastosowanie w:

- konserwacji bębnow, tarcz i szczęk układów hamulcowych,
- czyszczeniu tarcz sprzęgieł,
- pielęgnacji elementów systemów ABS i CVC,
- czyszczeniu części maszyn przemysłowych,
- utrzymaniu czystości wyposażenia warsztatów.

Dzięki swojej uniwersalności i skuteczności, zmywacz ten jest **niezastąpiony w każdym profesjonalnym warsztacie**.

Właściwości techniczne

Zmywacz do sprzęgieł i hamulców MULTIBOND-66 wyróżnia się następującymi parametrami technicznymi:

- **Kolor:** przezroczysty, bez zawiesin
- **Zapach:** charakterystyczny, ostry
- **Skład chemiczny:** heksan, ksylen, etanol, propan-butan
- **Lepkość:** 2 mPa.s
- **Liczba parowania:** 2
- **Punkt krzepnięcia:** -95°C
- **Temperatura wrzenia:** +56°C
- **Temperatura zapłonu:** -18°C
- **Gęstość:** 0,79 g/cm³
- **Korozyjność:** brak

Zalety stosowania MULTIBOND-66

Wybierając **zmywacz do sprzęgieł i hamulców MULTIBOND-66**, zyskujesz produkt o wyjątkowej skuteczności i niezawodności:

- **Błyskawiczne działanie** - natychmiastowe rozpuszczanie zanieczyszczeń,
- **Bezpieczne czyszczenie** elementów metalowych i plastikowych,

- **Brak pozostałości** - nie zostawia tłustego filmu,
- **Redukcja hałasu** i skrzywienia w układzie hamulcowym,
- **Nie zawiera trójchloroetanu** - bezpieczniejszy dla środowiska,
- **Wyjątkowa wydajność** - jedno opakowanie (600 ml) wystarcza na wiele zastosowań.

Sposób użycia

Stosowanie **zmywacza MULTIBOND-66** jest proste i wygodne:

1. Wstępnie oczyścić powierzchnię z większych zabrudzeń mechanicznie.
2. Silnie wstrząsnąć pojemnik przed użyciem.
3. Obficie nanieść zmywacz na czyszczoną powierzchnię.
4. Pozostawić na chwilę do całkowitego zwilżenia i penetracji.
5. W przypadku trudno dostępnych miejsc użyć dołączonego wężyka.
6. Wytrzeć powierzchnię suchą szmatką lub ręcznikiem papierowym.
7. W razie potrzeby czynność powtórzyć do uzyskania pełnej czystości.

Na porowatych powierzchniach należy odczekać 10-15 minut do całkowitego odparowania.

Bezpieczeństwo i ekologia

Produkt sklasyfikowany jako niebezpieczny - przed użyciem należy zapoznać się z kartą charakterystyki i przestrzegać zaleceń bezpieczeństwa. **Chronić przed dziećmi.**

Formuła MULTIBOND-66 **nie zawiera węglowodorów chlorowanych**, co czyni go bezpieczniejszym dla środowiska. Napełniony **gazem propan-butan**. Wartość MAK: 400 ppm.

Warunki przechowywania

Produkt należy przechowywać:

- w pozycji pionowej,
- w temperaturze 0-25°C,
- w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu,
- z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia i iskrzenia,
- w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Dlaczego warto wybrać MULTIBOND-66?

Produkt ten to **niezawodny wybór** dla wszystkich, którzy oczekują najwyższej jakości i skuteczności. Sprawdza się zarówno w intensywnych zastosowaniach warsztatowych, jak i w wymagających warunkach przemysłowych. Dzięki silnej formule, łatwości użycia oraz bezpieczeństwu stosowania, MULTIBOND-66 to **idealne rozwiązanie do czyszczenia układów hamulcowych i sprzęgieł.**